DecoraQ

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:27

Link do produktu: https://decoraq.pl/elastyczna-listwa-sufitowa-c220f-flex-orac-decor-p-300.html

C220F – elastyczna listwa sufitowa Orac Decor

Cena brutto	**366,12 zł**
Cena netto	**297,66 zł**
Cena poprzednia	~~**406,80 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**C220F**
Kod producenta	**C220F**
Kod EAN	**5414433038946**
Producent	**Orac**

Opis produktu

C220F Orac Decor to elastyczna listwa sufitowa FLEX o szerokim profilu mocniej wysuniętym na sufit. Została przeznaczona do dużych i bardzo łagodnych krzywizn w przestronnych wnętrzach, gdzie standardowy sztywny gzyms nie może płynnie podążać za kształtem ściany.

Profil wykonany jest z materiału Orac Flex – formowanego, elastycznego poliuretanu o wysokiej gęstości. Materiał został opracowany do wykonywania elastycznych wersji profili Orac Decor i umożliwia dopasowanie listwy do zakrzywionych powierzchni w zakresie promienia gięcia określonego przez producenta. Powierzchnia jest przygotowana do malowania farbą odpowiednią do wnętrz.

C220F – profil FLEX do zaokrąglonych ścian

Wymiary 7,6 × 11,6 cm określają proporcje profilu na styku ściany i sufitu. Wersja FLEX pozwala zachować ciągłość dekoracji na łukach, wykuszach i innych powierzchniach krzywoliniowych, bez dzielenia łuku na serię krótkich prostych odcinków.

Minimalny promień gięcia C220F – R min 400 cm

Dla modelu C220F Orac podaje **minimalny promień gięcia R min = 400 cm**. Zgodnie z aktualnymi wskazówkami Orac rzeczywisty promień krzywizny powinien być większy niż 400 cm.

Dla orientacji przestrzennej: regularny pełny walec o promieniu 400 cm miałby średnicę około 800 cm. Nie oznacza to, że realizacja musi tworzyć pełne koło – wartość ta pomaga jedynie ocenić skalę dopuszczalnej krzywizny.

Jeżeli projekt zakłada ciaśniejszy łuk, należy wybrać inny model FLEX o mniejszej wartości R min.

Dla C220F producent nie podaje osobnej wartości R* min. Zasady interpretacji parametrów R min, R* min i R** min opisujemy w poradniku promienie gięcia Orac Decor FLEX.

C220F i C220 – wersja FLEX i standardowa tego samego profilu

C220F jest elastycznym odpowiednikiem C220 Orac Decor. Na zakrzywionym fragmencie można zastosować C220F, a po przejściu krzywizny w linię prostą kontynuować dekorację standardowym profilem C220. Pozwala to zachować spójny przekrój i używać wersji FLEX tylko tam, gdzie jej elastyczność jest potrzebna.

Wymiary i parametry C220F

- **symbol:** C220F;
- **producent:** Orac Decor;
- **typ:** elastyczna listwa sufitowa FLEX;
- **długość:** 200 cm;
- **wysokość:** 7,6 cm;
- **głębokość:** 11,6 cm;
- **materiał:** Orac Flex – elastyczny poliuretan o wysokiej gęstości;
- **minimalny promień gięcia:** R min = 400 cm;
- **wykończenie:** powierzchnia przygotowana do malowania;
- **sztywny odpowiednik:** C220.

Montaż C220F Orac Decor

Przed montażem należy przymierzyć C220F na sucho, wyznaczyć przebieg profilu i sprawdzić rzeczywisty promień powierzchni. Profil powinien układać się bez skręcania przekroju, a rzeczywisty promień krzywizny powinien być większy od wartości R min podanej przez producenta.

Orac wskazuje dla modelu C220 konieczność przykręcenia profilu do ściany. Przy wersji FLEX C220F mechaniczne ustabilizowanie profilu jest szczególnie ważne, ponieważ wygięty element pozostaje pod naprężeniem. Nie należy więc opierać stabilizacji wyłącznie na kleju.

Orac wskazuje FDP500 DecoFix Pro do montażu na suchych, porowatych powierzchniach wewnętrznych. FDP700 DecoFix Power stosuje się na powierzchniach nieporowatych, w wilgotnym otoczeniu oraz przy dużych lub ciężkich profilach.

Połączenia kolejnych odcinków oraz styk wersji FLEX ze sztywnym profilem C220 należy wykonać klejem FX400 DecoFix Ultra. Po związaniu montażu drobne szczeliny i miejsca wymagające wykończenia można uzupełnić masą FL300 DecoFiller.

Czy C220F będzie odpowiednia do Twojego projektu?

C220F będzie właściwym wyborem, jeżeli potrzebujesz dużych i bardzo łagodnych krzywizn w przestronnych wnętrzach i rzeczywisty promień powierzchni jest większy niż 400 cm. Przy ciaśniejszym łuku należy dobrać profil FLEX o mniejszym R min.

Inne modele znajdziesz w kategorii elastyczne listwy przysufitowe Orac Decor. Parametry poszczególnych modeli możesz porównać w tabeli promieni gięcia Orac Decor FLEX.